

# SCHERENBÜHNE SB 160 MARIE

**MAGNI**  
DEUTSCHLAND  
SCHERENBÜHNEN  
SCHERENBÜHNE SB 160 MARIE

|   | E5161ZCPC                                    |
|---|--|
| Maximale Tragkraft                            | 250 kg                                       |
| Höhe des Plattformausschub                    | 111 kg                                       |
| Maximal zulässige Personenzahl (Innen/Ebenen) | 2/2  |
| Arbeitshöhe                                   | 15,7 m                                       |
| Gesamtlänge                                   | 2,48 m                                       |
| Gesamtbreite                                  | 1,19 m                                       |
| Gesamttiefe (Gelenk erweitert)                | 2,72 m                                       |
| Plattformhöhen (Gelenk erweitert)             | 2,38 m                                       |
| Plattformmaßnahmen (Länge x Breite)           | 2,27 m x 1,12 m                              |
| Plattformverbreiterung                        | 0,59 m (Gesamtbreite: 3,17 m)                |
| Autonome Batterie                             | 1,05 m                                       |
| Batteriegröße                                 | 38 V   5,5 kWh                               |
| Hubvorschub                                   | 24 V   4,5 kWh                               |
| Hubgeschwindigkeit (ausgefaltet)              | 14,8 m/min                                   |
| Ausfahrtsgeschwindigkeit (ausgefaltet)        | 5,0 m/min                                    |
| Batterie                                      | 4 x 12 V 150 Ah – AGM Batterien wartungsfrei |
| Integriertes Batteriediagnosegerät            | 24 V 25 A                                    |
| Reifen  | 250  |
| Max. Abbiege Neigung                          | 5,5°/P                                       |
| Non-Marking Reifen                            | Ø 385 x 127 mm                               |
| Gewicht                                       | 1380 kg                                      |

**Seitenöffnung:**  
- Elektrische Radantriebe  
- Non-Marking Reifen  
- Abklappbares Geländer

**Plattformausschub:**  
- Steckdose / Korb  
- Abnehmbarer Bedienpunkt  
- Plattformausschub

**PlattformgröÙe (LxB) in m:** 2,48x1,19x2,72 (2,18)

**Plattformgröße (LxB) in m:** 2,27x1,12

**Plattformausschub in m:** 0,9

**max. Tragkraft in kg ca.:** 250

**Eigengewicht in kg ca.:** 3.180

**Antrieb:** Batterie

**Einsatz:** Innen

**Aufgrund technischer Anforderungen  
für den gewerblichen Einsatz optimiert**

**Reifen abriebfrei:** Ja



WIR  
BRINGEN'S  
ÜBER DIE  
BÜHNE

## Technische Daten

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| max. Arbeitshöhe in m ca.       | <b>15,7</b>                  |
| max. Plattformhöhe in m ca.     | <b>13,7</b>                  |
| Abmessung (L x B x H) in m ca.: | <b>2,48x1,19x2,72 (2,18)</b> |
| Plattformgröße (LxB) in m       | <b>2,27x1,12</b>             |
| Plattformausschub in m:         | <b>0,9</b>                   |
| max. Tragkraft in kg ca.        | <b>250</b>                   |
| Eigengewicht in kg ca.:         | <b>3.180</b>                 |
| Antrieb                         | <b>Batterie</b>              |
| Einsatz                         | <b>Innen</b>                 |

**Aufgrund technischer Anforderungen  
für den gewerblichen Einsatz optimiert**

Reifen abriebfrei: Ja



**Jetzt online ansehen!**

QR-Code scannen oder  
[www.berning-nordwalde.de](http://www.berning-nordwalde.de)

Die technischen Angaben sind Herstellerangaben und können je nach Modell und Baujahr abweichen. Alle Angaben ohne Gewähr.

**Berning Miet- und Vertriebs GmbH & Co. KG**

Gildestraße 14 | 48356 Nordwalde

Tel. +49 2573 9584-0

[info@berning-nordwalde.de](mailto:info@berning-nordwalde.de)

[www.berning-nordwalde.de](http://www.berning-nordwalde.de)